

# IL CEMENTO BIANCO PER CALCESTRUZZO FACCIAVISTA NEL SETTORE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

## Composizione

Holcim Superblanc 42,5 N è un cemento Portland CEM II/A-LL 42,5 N (white) certificato secondo la norma SN EN 197-1 composto da clinker di cemento Portland bianco dalla particolare composizione chimica, calcare di alta qualità (LL) e gesso.

## Caratteristiche speciali

Holcim Superblanc 42,5 N è un cemento di alta qualità bianco puro di provata efficacia con buona presa iniziale e resistenza finale. Grazie al suo colore bianco puro è ideale per tutti gli elementi costruttivi destinati ad avere una funzione estetica.

## Consigliato per

- Calcestruzzo facciavista, bianco e colorato
- Calcestruzzo preconfezionato e pompato
- Prodotti e mattoni in calcestruzzo
- Malta per intonaci e da muratura

## Applicazione estetica

Holcim Superblanc 42,5 N è omologato per l'utilizzo nel calcestruzzo per tutte le classi di esposizione secondo le norme SIA 262 e SN EN 206 e viene utilizzato principalmente per il calcestruzzo pronto per l'uso. I vantaggi del cemento bianco appaiono evidenti in particolare nelle applicazioni con calcestruzzo facciavista o quando è richiesto calcestruzzo colorato.

Nella lavorazione del calcestruzzo con Holcim Superblanc 42,5 N, occorre prestare attenzione che betoniere, mezzi di trasporto e gli attrezzi a contatto con la miscela del calcestruzzo siano assolutamente puliti, privi di polvere, ruggine e grasso. I disarmani devono essere applicati con parsimonia e in modo uniforme.

## Vantaggi per il cliente

- Cemento speciale per applicazioni in calcestruzzo facciavista e preconfezionato
- Ideale per superfici in calcestruzzo bianco e colorato
- Buona lavorabilità grazie al contenuto di calcare
- Buone resistenze iniziali e normalizzate
- Alta qualità grazie alla produzione in proprio
- Alta affidabilità nella consegna grazie alle proprie materie prime di Holcim

Il cemento speciale per costruzioni brillanti.







**Il cemento speciale per costruzioni estetiche.**

HOLCIM SUPERBLANC 52,5 N

## **IL CEMENTO BIANCO PER CALCESTRUZZO FACCIAVISTA NEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI**

### **Composizione**

Holcim Superblanc 52,5 N è un cemento Portland CEM II/A-M (LL-S) 52,5 N (white) certificato secondo la norma SN EN 197-1, composto da clinker di cemento Portland bianco dalla particolare composizione chimica e gesso.

### **Caratteristiche speciali**

Holcim Superblanc 52,5 N è un cemento di alta qualità di colore bianco puro di provata efficacia con presa iniziale e resistenza finale elevate. Grazie al suo colore bianco puro è ideale per tutti gli elementi costruttivi destinati ad avere una funzione estetica.

### **Consigliato per**

- Calcestruzzo facciavista
- Elementi prefabbricati
- Requisiti elevati in termini di resistenza alla compressione
- Requisiti elevati in termini di presa iniziale
- Posa del calcestruzzo in presenza di basse temperature

### **Applicazione estetica**

Holcim Superblanc 52,5 N è omologato per l'utilizzo nel calcestruzzo per tutte le classi di esposizione secondo le norme SIA 262 e SN EN 206 e viene utilizzato prevalentemente negli elementi prefabbricati. I vantaggi del cemento bianco appaiono evidenti in particolare nelle applicazioni con calcestruzzo facciavista o quando è richiesto calcestruzzo colorato.

Nella lavorazione del calcestruzzo con Holcim Superblanc 52,5 N occorre prestare attenzione che betoniere, mezzi di trasporto e gli attrezzi a contatto con la miscela del calcestruzzo siano assolutamente puliti, privi di polvere, ruggine e grasso. I disarmanti devono essere applicati con parsimonia e in modo uniforme.

### **Vantaggi per il cliente**

- Cemento speciale per applicazioni in calcestruzzo facciavista, in particolare nella prefabbricazione
- Ideale per superfici in calcestruzzo bianco e colorato
- Alta resistenza iniziale grazie all'elevato contenuto di clinker di cemento Portland e all'alto grado di macinazione
- Alta qualità grazie alla produzione in proprio
- Alta affidabilità nella consegna grazie alle proprie materie prime di Holcim